

Ausschreibungstext:

Wetterschutzgitter für Zu- und Abluftleitungen
mit fest angeschweißtem Wanddurchgangsrohr.
Einbruchhemmend, mit Lochblech (Löcher 5mm) und
Fliegensieb.

Komponenten mit Trinkwasserzulassung

Anbringung: Aufputz

Typ: Einbruchhemmend

Befestigung: Mit Befestigungslöchern oder ohne

Material: Edelstahl 1.4301 oder 1.4571 (bitte wählen)

Länge (mm):

Breite (mm):

Oder

Größe der abzudeckenden Öffnung:

(Durchmesser oder L x B)

Durchmesser (mm)=

Länge (mm)=

Breite (mm)=

Anschlussrohr/

Mediumrohr (DN oder mm)=

Länge Anschlussrohr (mm)=

Befestigung und Zentrierung durch eine
Gliederdichtung zwischen Kernbohrung
und Anschlussrohr/Mediumrohr.

Fabrikat: Strecker Wassertechnik
Sattlerstraße 14
78532 Tuttlingen-Nendingen
info@strecker-wassertechnik.de
Tel.: +49 – (0)7461-969728-0
Fax: +49 – (0)7461-969728-9

Ausführung/Typ: Einbruchhemmend